

Anfragebogen für Spannungsprüfer

Zur Ausarbeitung eines Angebots bitten wir Sie, diesen Fragebogen so detailliert wie möglich auszufüllen und uns per E-Mail an info@arcus-schiffmann.de zurückzusenden.

Kontaktdaten

Name	Vorname
Firma	Abteilung
Straße	PLZ, Ort
Telefon	Fax
E-Mail	Web


Spannungsprüfer

Anwendungsbereich

- ☐ Schaltanlagen (DIN EN 61243-1)
- ☐ Freileitungen (DIN EN 61243-1)
- ☐ Bahnenergieanlagen (DIN VDE 0682-421)
- ☐ Bahnstromleitungen (DIN VDE 0682-421)
- ☐ Bahn Oberleitungen (Fahrdraht) (DIN VDE 0681-6)
- ☐

Erdung/Netzart

- ☐ sternpunktförmig geerdetes Dreiphasennetz
- ☐ einseitig geerdetes Einphasennetz
- ☐ mittig geerdetes Einphasennetz
- ☐



Weiter auf der nächsten Seite

Nennspannung Un	kV	Frequenz f	☐	16,7 Hz
			☐	50 Hz
			☐	60 Hz

Spannungsprüfer	☐	ARCUSDETECT (3 – 420 kV)	☐	Außenraum	☐	Innenraum
	☐	ARCUSDISTANT (110-380 kV)	☐	Außenraum		
	☐	ARCUSUNI (10-170 kV)	☐	Außenraum	☐	Innenraum

Gesamtlänge LG ca. mm

Transportlänge LT ca. mm

Besonderheiten

Referenzgerät Artikelnummer:

Sonderausstattung & Zubehör:

Kontaktelektrode (für ARCUSUNI und ARCUSDETECT) ☐ Gabelkontakt ☐ Einhängehaken (Bahnanwendungen)	Befestigung ☐ fest verbaut* ☐ einschraubbar
--	--

Aufbewahrung

☐ Tasche
☐ Koffer

*Nur für ARCUSDETECT möglich.

Sonstiges

Gewünschte Stückzahl	Gewünschter Liefertermin
Dokumentationssprache	Sonstiges

Datum	Unterschrift
-------------	--------------------