

KLEMMRING

QUERSCHNITTE BIS ZU 240 MM²



Dauerhafte und sichere Kabelverbindung

Elektrisch und mechanisch zuverlässig durch den Einsatz von Tellerfedern.

Maximaler Querschnitt

240 mm² Leiterquerschnitt realisierbar durch neue Isolierkeile.

Sicheres Arbeiten

Die Kontaktschraube ist mit Frässlitzen ausgestattet, welche die Isolierung zuverlässig durchdringen und eine sichere Verbindung gewährleisten.

Zusätzlich sind die Schlüsselweiten nach DIN 475 genormt und somit leicht mit Standardwerkzeugen nach EN60900 zu montieren.

Kompaktes Gehäuse – Montage leicht gemacht

Die Reihenfolge der Kontaktierung ist flexibel wählbar, und der Scharnier- und Schnappverschluss ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.



Technische Daten

Leiterquerschnitt [mm²]

Parameter	Wert
Hauptleiter (HL)	95 - 185 sm, 240 se
Abzweigleiter (AB)	6 - 70 sm(r), 95 se(r)

Abmessungen des Klemmrings [mm]

Parameter	Wert
Umschriebener Kreis 115	115
Breite	50
Einstecktiefe Abzweigleiter	20
Durchmesser Klemmkanal Abzweigleiter	11

Eigenschaften der Kontaktschraube

Parameter	Wert
(HL) Schlüsselweite Innensechskant	5 mm
Anzugsmoment	20 Nm
(AB) Schlüsselweite Innensechskant	5 mm

Keile

Parameter	Wert
Anzahl	4
Anordnung	90°





ARCUS Elektrotechnik Alois Schiffmann GmbH
Truderinger Str. 199
81673 München
www.arcus-schiffmann.de
info@arcus-schiffmann.de