

KLEMRING

DOORSNEDEN TOT 240 MM²



Stabiele en veilige kabelverbinding

Elektrisch en mechanisch betrouwbaar door het gebruik van schotelveren.

Maximale Doorsnede

240 mm² aderdoorsnede realiseerbaar door nieuwe isolatiewiggen.

Veilig werken

De contactschroef is met freesgleuven uitgerust die de isolatie op een betrouwbare manier doordringen en een veilige verbinding garanderen.

Daarnaast zijn de sleutelwijdtes conform **DIN 475 genormeerd** en zijn ze dus eenvoudig met standaardgereedschappen conform EN60900 te monteren.

Compacte behuizing – eenvoudige montage

De volgorde van de montage van hoofdkabel is flexibel selecteerbaar en de sluiting maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk.



Technische gegevens

Kabeldiameter [mm²]

Parameter	Waarde
Hoofdkabel geleider	95 - 185 sm, 240 se
Aftakkabel geleider	6 - 70 sm(r), 95 se(r)

Afmetingen van de klemring [mm]

Parameter	Waarde
Diameter	115
Breedte	50
Insteekdiepte aftakgeleider	20
Diameter klemkanaal aftakgeleider	11

Eigenschappen van de contactschroef

Parameter	Waarde
Binnenzeskant breedte over platte kanten hoofdkabel geleider	5 mm
Aanhaalmoment	20 Nm
Binnenzeskant breedte over platte kanten aftakkabel geleider	5 mm

Wiggen

Parameter	Waarde
Aantal	4
Positie	90°

Begrippen

Afkorting	Verklaring
sm	sectorvormig samengeslagen
se	sectorvormig massief
sm (r)	sectorvormig samengeslagen rond geperst
se (r)	sectorvormig massief rond geperst





ARCUS Elektrotechnik Alois Schiffmann GmbH
A. van Leeuwenhoekweg 36 A14
NL-2408 AN Alphen aan den Rijn
www.arcus-schiffmann.de/arcus-nl
info@arcus-schiffmann.de